Fiche technique

DOCUMENT DE GAMME / TOUS LES MODÈLES

Panneaux décoratifs en relief en **plâtre renforcé de fibres**, coulés en moule. Chaque modèle se répète pièce après pièce et, une fois les pièces posées et les joints repris, forme un revêtement minéral continu. Ils seront livrés en blanc mat, prêts à imprimer et à peindre sur chantier dans n'importe quelle couleur. Collection en préparation : données de conception.

01 PRODUIT ET FORMAT

Type de produit	Panneau décoratif en relief pour le revêtement des murs intérieurs
Format	500 × 500 mm par pièce ; surface de 0,25 m^2, 4 pièces par m^2
Épaisseur et relief	Propres à chaque modèle, entre 8 et 30 mm d'épaisseur totale dans la collection actuelle (voir la fiche produit)
Poids	Poids de référence par pièce indiqué sur la fiche de chaque modèle
Modules et répétition	Pièce unique ou modules combinables ; orientation et rotations indiquées sur la fiche de chaque modèle
Finition à la livraison	Blanc mat, texture minérale fine ; prêt à imprimer et à peindre

02 MATÉRIAU ET COMPOSITION

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Composition	Plâtre (sulfate de calcium semi-hydraté), eau et fibres de renfort
Panneaux LED	Même pièce en plâtre avec logement pour le profilé. Ensemble prévu avec profilé LED en silicone et alimentation 24 V ; composants à confirmer

03 USAGE PRÉVU

- Revêtement décoratif de murs intérieurs en milieu sec : logements, hôtels, restaurants, commerces et bureaux.
- Ne convient pas à l'extérieur, aux zones exposées à l'eau ou à une humidité permanente.
- Élément décoratif sans fonction structurelle. Ne pas suspendre d'étagères, de meubles ni d'autres éléments au panneau : ils doivent reposer ou être fixés sur un support indépendant.

04 RÉACTION AU FEU

Si votre projet exige une classe de réaction au feu précise, indiquez-nous les exigences dans votre demande.

05 STOCKAGE ET MANUTENTION

- Conserver les pièces dans leur emballage d'origine, debout et jamais empilées à plat.
- Stocker dans un local intérieur, sec et ventilé, à l'abri de l'humidité, de la pluie et du gel.
- Manipuler chaque pièce en la tenant par la tranche et le dos, sans appuyer sur le relief.

06 ACCLIMATATION

- Laisser les pièces 24 heures dans la pièce où elles seront posées, dans leur emballage, avant l'installation. Les déballer juste avant la pose.

07 POSE (RÉSUMÉ)

Support	Solide, plan, sec, propre et sans résidus empêchant l'adhérence
Fixation	Colle à base de plâtre ; fixation mécanique complémentaire lorsque le support ne garantit pas l'adhérence
Joints	Remplir au plâtre ou avec un enduit fin à base de plâtre, poncer et conserver les canaux, ressauts et arêtes qui font partie du motif
Finition	Imprimer toute la surface et peindre avec une peinture d'intérieur compatible avec les supports en plâtre
Poseur	Pose recommandée par un professionnel expérimenté en plâtrerie ou en carrelage
Panneaux LED	Le profilé LED se place dans son logement ; le raccordement de l'alimentation au réseau électrique est réalisé par un installateur qualifié

08 ENTRETIEN

- Nettoyage à sec avec un plumeau, un chiffon doux ou un aspirateur muni d'une brosse. Les surfaces peintes se nettoient selon les indications du fabricant de la peinture.
- Les pièces endommagées peuvent être réparées au plâtre ou à l'enduit de plâtre, puis repeintes.

09 DOCUMENTATION ASSOCIÉE

- Fiche produit de chaque modèle : format, épaisseur, relief, poids de référence et principe de répétition.
- Guide de pose et d'entretien NALVEM-GI-001.

Données nominales de conception et recommandations générales de NALVEM. Les dimensions, épaisseurs, poids de référence et critères de pose propres à chaque modèle figurent sur sa fiche produit. Sous réserve de modifications techniques ; l'édition en vigueur prévaut.