Guia de instalação

COLOCAÇÃO, JUNTAS E ACABAMENTO

Passos recomendados para colocar os painéis NALVEM e obter uma superfície contínua. Antes de começar, consulte a ficha de produto do modelo: indica a sua orientação, as rotações permitidas e os canais ou degraus que fazem parte do desenho.

01 MATERIAIS E FERRAMENTAS

- Cola à base de gesso para peças decorativas; buchas e parafusos se for necessária fixação mecânica.
- Gesso ou massa fina de gesso para as juntas; lixa de grão fino; primário e tinta de interior.
- Nível laser ou de bolha, régua, serrote de dentes finos, talocha e espátulas, esponja e máscara para lixar.

02 PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- O suporte deve estar firme, plano, seco e limpo. Eliminar tintas soltas, pó e gordura.
- Corrigir irregularidades antes de colocar. Em suportes muito absorventes, aplicar um primário adequado à cola.
- Aclimatar as peças 24 horas no compartimento, na embalagem.

03 MARCAÇÃO

- Marcar o esquema de colocação na parede com o formato de 500 × 500 mm, partindo de um eixo ou de uma linha de referência nivelada.
- Distribuir os cortes pelas extremidades ou por encontros pouco visíveis. Respeitar a orientação e as rotações indicadas para o modelo.
- Apresentar a seco uma fiada de peças para verificar a continuidade do relevo.

04 COLOCAÇÃO

- Aplicar a cola no tardoz e no suporte segundo as indicações do respetivo fabricante.
- Colocar de baixo para cima, pressionando de forma uniforme e alinhando cada peça com as contíguas.
- Acrescentar fixação mecânica quando o suporte não garantir a aderência. Retirar a cola em excesso antes de endurecer.

05 JUNTAS

- Preencher as juntas com gesso ou massa fina de gesso, sem cobrir o relevo.
- Lixar suavemente até recuperar a continuidade da superfície.
- Conservar os canais, degraus e arestas próprios do desenho; não se nivelam.

06 PRIMÁRIO E PINTURA

- Aplicar primário em toda a superfície para que as juntas não se notem sob a tinta.
- Pintar com tinta de interior compatível com gesso, mate ou acetinada, com trincha, rolo de pelo curto ou pistola.
- A cor é livre: o branco de fornecimento é a base para o acabamento escolhido.

07 PAINÉIS COM LUZ LED

- Seguir a ficha de produto quanto ao percurso do canal e à continuidade entre peças.
- Os painéis LED estão previstos com perfil LED de silicone e fonte de alimentação a 24 V, com componentes por confirmar. Colocar o perfil no seu alojamento antes de acabar as juntas próximas.
- A instalação elétrica deve ser realizada por um instalador autorizado, de acordo com a regulamentação aplicável.

08 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

- Limpar a seco com espanador, pano macio ou aspirador com escova.
- Reparar pancadas ou lascas com gesso ou massa de gesso, lixar e repintar.

09 SEGURANÇA

- Usar máscara e óculos ao cortar ou lixar.
- Trabalhar com as peças apoiadas numa superfície estável e sem carregar o relevo.

Dados nominais de projeto e recomendações gerais da NALVEM. As dimensões, espessuras, pesos de referência e critérios de colocação próprios de cada modelo constam da respetiva ficha de produto. Sujeito a alterações técnicas; prevalece a edição em vigor.