Guía de instalación

COLOCACIÓN, JUNTAS Y ACABADO

Pasos recomendados para colocar los paneles NALVEM y conseguir una superficie continua. Antes de empezar, consulta la ficha de producto del modelo: indica su orientación, los giros permitidos y los canales o escalones que forman parte del diseño.

01 MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Adhesivo de base yeso o escayola para piezas decorativas; tacos y tornillos si se necesita fijación mecánica.
- Escayola o masilla fina de yeso para las juntas; lija de grano fino; imprimación y pintura de interior.
- Nivel láser o de burbuja, regla, sierra de dientes finos, llana y espátulas, esponja y mascarilla para el lijado.

02 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El soporte debe estar firme, plano, seco y limpio. Eliminar pinturas sueltas, polvo y grasa.
- Corregir irregularidades antes de colocar. En soportes muy absorbentes, aplicar una imprimación adecuada al adhesivo.
- Aclimatar las piezas 24 horas en la estancia, en su embalaje.

03 REPLANTEO

- Dibujar el despiece sobre la pared con el formato de 500 × 500 mm, partiendo de un eje o línea de referencia nivelada.
- Repartir los cortes en los extremos o en encuentros poco visibles. Respetar la orientación y los giros indicados para el modelo.
- Presentar en seco una fila de piezas para comprobar la continuidad del relieve.

04 COLOCACIÓN

- Aplicar el adhesivo en la trasera y en el soporte según las indicaciones de su fabricante.
- Colocar de abajo arriba, presionando de forma uniforme y alineando cada pieza con las contiguas.
- Añadir fijación mecánica cuando el soporte no garantice la adherencia. Retirar el adhesivo sobrante antes de que endurezca.

05 JUNTAS

- Rellenar las juntas con escayola o masilla fina de yeso, sin cubrir el relieve.
- Lijar suavemente hasta recuperar la continuidad de la superficie.
- Conservar los canales, escalones y aristas propios del diseño; no se enrasan.

06 IMPRIMACIÓN Y PINTURA

- Imprimar toda la superficie para que las juntas no se noten bajo la pintura.
- Pintar con pintura de interior compatible con yeso, mate o satinada, con brocha, rodillo de pelo corto o pistola.
- El color es libre: el blanco de suministro es la base para el acabado elegido.

07 PANELES CON LUZ LED

- Seguir la ficha de producto para el recorrido del canal y la continuidad entre piezas.
- Los paneles LED se prevén con perfil LED de silicona y fuente de alimentación a 24 V, con componentes por confirmar. Colocar el perfil en su alojamiento antes de repasar las juntas cercanas.
- La instalación eléctrica debe realizarla un instalador autorizado conforme al reglamento aplicable.

08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

- Limpiar en seco con plumero, paño suave o aspirador con cepillo.
- Reparar golpes o desconchados con escayola o masilla de yeso, lijar y repintar.

09 SEGURIDAD

- Usar mascarilla y gafas al cortar o lijar.
- Trabajar con las piezas apoyadas sobre una superficie estable y sin cargar el relieve.

Datos nominales de diseño y recomendaciones generales de NALVEM. Las dimensiones, espesores, pesos de referencia y criterios de colocación propios de cada modelo figuran en su ficha de producto. Sujeto a cambios técnicos; prevalece la edición vigente.