Guida alla posa

POSA, GIUNTI E FINITURA

Passaggi consigliati per posare i pannelli NALVEM e ottenere una superficie continua. Prima di iniziare, consulta la scheda prodotto del modello: indica il suo orientamento, le rotazioni consentite e i canali o gradini che fanno parte del design.

01 MATERIALI E ATTREZZI

- Adesivo a base di gesso per elementi decorativi; tasselli e viti se serve un fissaggio meccanico.
- Gesso o stucco fine a base di gesso per i giunti; carta abrasiva a grana fine; fondo e pittura per interni.
- Livella laser o a bolla, staggia, sega a denti fini, frattazzo e spatole, spugna e mascherina per la carteggiatura.

02 PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere solido, piano, asciutto e pulito. Eliminare pitture che si staccano, polvere e grasso.
- Correggere le irregolarità prima della posa. Su supporti molto assorbenti, applicare un primer adatto all'adesivo.
- Acclimatare i pezzi 24 ore nell'ambiente, nel loro imballo.

03 TRACCIAMENTO

- Disegnare lo schema di posa sulla parete con il formato 500 × 500 mm, partendo da un asse o da una linea di riferimento in bolla.
- Distribuire i tagli alle estremità o in raccordi poco visibili. Rispettare l'orientamento e le rotazioni indicati per il modello.
- Accostare a secco una fila di pezzi per verificare la continuità del rilievo.

04 POSA

- Applicare l'adesivo sul retro e sul supporto secondo le indicazioni del produttore.
- Posare dal basso verso l'alto, premendo in modo uniforme e allineando ogni pezzo a quelli adiacenti.
- Aggiungere un fissaggio meccanico quando il supporto non garantisce l'aderenza. Rimuovere l'adesivo in eccesso prima che indurisca.

05 GIUNTI

— Riempire i giunti con gesso o stucco fine a base di gesso, senza coprire il rilievo.

— Carteggiare leggermente fino a ritrovare la continuità della superficie.

— Conservare i canali, i gradini e gli spigoli propri del design; non si rasano a filo.

06 FONDO E PITTURA

— Applicare il fondo su tutta la superficie perché i giunti non si notino sotto la pittura.

— Pitturare con una pittura per interni compatibile con il gesso, opaca o satinata, a pennello, rullo a pelo corto o a spruzzo.

— Il colore è libero: il bianco di fornitura è la base per la finitura scelta.

07 PANNELLI CON LUCE LED

— Seguire la scheda prodotto per il percorso del canale e la continuità tra i pezzi.

— I pannelli LED sono previsti con profilo LED in silicone e alimentatore a 24 V, con componenti da confermare. Collocare il profilo nel suo alloggiamento prima di ripassare i giunti vicini.

— L’impianto elettrico deve essere realizzato da un installatore abilitato secondo la normativa applicabile.

08 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

— Pulire a secco con piumino, panno morbido o aspirapolvere con spazzola.

— Riparare urti o scheggiature con gesso o stucco a base di gesso, carteggiare e ripitturare.

09 SICUREZZA

— Usare mascherina e occhiali durante il taglio o la carteggiatura.

— Lavorare con i pezzi appoggiati su una superficie stabile e senza caricare il rilievo.

Dati nominali di progetto e raccomandazioni generali di NALVEM. Le dimensioni, gli spessori, i pesi di riferimento e i criteri di posa propri di ogni modello sono riportati nella relativa scheda prodotto. Soggetto a modifiche tecniche; prevale l’edizione in vigore.