Guide de pose

POSE, JOINTS ET FINITION

Étapes recommandées pour poser les panneaux NALVEM et obtenir une surface continue. Avant de commencer, consultez la fiche produit du modèle : elle indique son orientation, les rotations autorisées et les canaux ou ressauts qui font partie du motif.

01 MATÉRIAUX ET OUTILS

- Colle à base de plâtre pour éléments décoratifs ; chevilles et vis si une fixation mécanique est nécessaire.
- Plâtre ou enduit fin à base de plâtre pour les joints ; papier abrasif à grain fin ; impression et peinture d'intérieur.
- Niveau laser ou à bulle, règle, scie à denture fine, platoir et spatules, éponge et masque pour le ponçage.

02 PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être solide, plan, sec et propre. Éliminer les peintures non adhérentes, la poussière et la graisse.
- Corriger les irrégularités avant la pose. Sur les supports très absorbants, appliquer une impression adaptée à la colle.
- Acclimater les pièces 24 heures dans la pièce, dans leur emballage.

03 IMPLANTATION

- Tracer le calepinage sur le mur au format 500 × 500 mm, à partir d'un axe ou d'une ligne de référence de niveau.
- Répartir les coupes aux extrémités ou dans les raccords peu visibles. Respecter l'orientation et les rotations indiquées pour le modèle.
- Présenter à sec une rangée de pièces pour vérifier la continuité du relief.

04 POSE

- Appliquer la colle au dos de la pièce et sur le support selon les indications de son fabricant.
- Poser de bas en haut, en pressant uniformément et en alignant chaque pièce avec ses voisines.
- Ajouter une fixation mécanique lorsque le support ne garantit pas l'adhérence. Retirer l'excédent de colle avant qu'il ne durcisse.

05 JOINTS

— Remplir les joints au plâtre ou avec un enduit fin à base de plâtre, sans recouvrir le relief.

— Poncer légèrement jusqu'à retrouver la continuité de la surface.

— Conserver les canaux, ressauts et arêtes propres au motif ; ils ne s'arasent pas.

06 IMPRESSION ET PEINTURE

— Imprimer toute la surface pour que les joints ne se voient pas sous la peinture.

— Peindre avec une peinture d'intérieur compatible avec le plâtre, mate ou satinée, à la brosse, au rouleau à poils courts ou au pistolet.

— La couleur est libre : le blanc de livraison sert de base à la finition choisie.

07 PANNEAUX AVEC ÉCLAIRAGE LED

— Suivre la fiche produit pour le tracé du logement et la continuité entre pièces.

— Les panneaux LED sont prévus avec profilé LED en silicone et alimentation 24 V, composants à confirmer. Placer le profilé dans son logement avant de reprendre les joints voisins.

— L'installation électrique doit être réalisée par un installateur qualifié conformément à la réglementation applicable.

08 ENTRETIEN ET RÉPARATION

— Nettoyer à sec avec un plumeau, un chiffon doux ou un aspirateur muni d'une brosse.

— Réparer chocs et éclats au plâtre ou à l'enduit de plâtre, poncer et repeindre.

09 SÉCURITÉ

— Porter un masque et des lunettes pour couper ou poncer.

— Travailler avec les pièces posées sur une surface stable, sans appuyer sur le relief.

Données nominales de conception et recommandations générales de NALVEM. Les dimensions, épaisseurs, poids de référence et critères de pose propres à chaque modèle figurent sur sa fiche produit. Sous réserve de modifications techniques ; l'édition en vigueur prévaut.