Scheda tecnica

DOCUMENTO DI FAMIGLIA / TUTTI I MODELLI

Pannelli decorativi a rilievo in **gesso fibrorinforzato**, colati in stampo. Ogni modello si ripete pezzo dopo pezzo e, una volta posati i pezzi e ripassati i giunti, forma un rivestimento minerale continuo. Saranno forniti in bianco opaco, pronti per il fondo e la pittura in cantiere in qualsiasi colore. Collezione in preparazione: dati di progetto.

01 PRODOTTO E FORMATO

Tipo di prodotto	Pannello decorativo a rilievo per il rivestimento di pareti interne
Formato	500 × 500 mm per pezzo; copertura di 0,25 m^2, 4 pezzi per m^2
Spessore e rilievo	Propri di ogni modello, tra 8 e 30 mm di spessore totale nella collezione attuale (vedi scheda prodotto)
Peso	Peso di riferimento per pezzo indicato nella scheda di ogni modello
Moduli e ripetizione	Pezzo unico o moduli combinabili; orientamento e rotazioni indicati nella scheda di ogni modello
Finitura di fornitura	Bianco opaco, texture minerale fine; adatto al fondo e alla pittura

02 MATERIALE E COMPOSIZIONE

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Composizione	Gesso (solfato di calcio emidrato), acqua e fibra di rinforzo
Pannelli LED	Stesso pezzo in gesso con alloggiamento per il profilo. Insieme previsto con profilo LED in silicone e alimentatore a 24 V; componenti da confermare

03 USO PREVISTO

- Rivestimento decorativo di pareti interne in ambiente asciutto: abitazioni, hotel, ristoranti, negozi e uffici.
- Non adatto per esterni, zone con acqua diretta o umidità continua.
- Elemento decorativo senza funzione strutturale. Non appendere mensole, mobili né altri elementi al pannello: devono appoggiarsi o essere fissati a un supporto indipendente.

04 REAZIONE AL FUOCO

Se il tuo progetto richiede una classe di reazione al fuoco specifica, indicaci i requisiti al momento della richiesta.

05 STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

- Conservare i pezzi nel loro imballo originale, appoggiati in verticale e mai impilati in orizzontale.
- Conservare in un luogo interno, asciutto e ventilato, al riparo da umidità, pioggia e gelo.
- Movimentare ogni pezzo tenendolo per il bordo e il retro, senza appoggiare pesi sul rilievo.

06 ACCLIMATAZIONE

- Lasciare i pezzi 24 ore nell'ambiente in cui verranno posati, nel loro imballo, prima dell'installazione. Disimballarli subito prima della posa.

07 POSA (SINTESI)

Supporto	Solido, piano, asciutto, pulito e senza residui che impediscano l'aderenza
Fissaggio	Adesivo a base di gesso; fissaggio meccanico complementare quando il supporto non garantisce l'aderenza
Giunti	Riempire con gesso o stucco fine a base di gesso, carteggiare e conservare canali, gradini e spigoli che fanno parte del design
Finitura	Applicare il fondo su tutta la superficie e pitturare con una pittura per interni compatibile con supporti in gesso
Posatore	Si raccomanda la posa da parte di un professionista con esperienza in gesso, stucchi o piastrellatura
Pannelli LED	Il profilo LED si colloca nel suo alloggiamento; il collegamento dell'alimentatore alla rete elettrica lo esegue un installatore abilitato

08 MANUTENZIONE

- Pulizia a secco con piumino, panno morbido o aspirapolvere con spazzola. Le superfici pitturate ammettono la pulizia indicata dal produttore della pittura.
- I pezzi danneggiati si possono riparare con gesso o stucco a base di gesso e ripitturare.

09 DOCUMENTAZIONE CORRELATA

- Scheda prodotto di ogni modello: formato, spessore, rilievo, peso di riferimento e criterio di ripetizione.
- Guida alla posa e alla manutenzione NALVEM-GI-001.

Dati nominali di progetto e raccomandazioni generali di NALVEM. Le dimensioni, gli spessori, i pesi di riferimento e i criteri di posa propri di ogni modello sono riportati nella relativa scheda prodotto. Soggetto a modifiche tecniche; prevale l'edizione in vigore.