KELDRYN

GEOMETRISCH / FESTE AUSRICHTUNG



Dreieckige Facetten unterschiedlicher Proportionen bilden eine durchgehende Fläche, die sich mit der Lichtrichtung verändert.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel



01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-001-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-STD-001-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10,2–27,4 mm
Maximale Relieftiefe	17,2 mm
Referenzgewicht	5,09 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Feste Ausrichtung

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Ein unregelmäßiges Raster aus geneigten Flächen bildet ein kristallines Relief in feinem Maßstab. Die Wiederholung eines einzigen Moduls führt das Motiv über die ganze Wand fort; die verspachtelten Fugen fügen die Paneele zu einer Fläche zusammen.

01 Verlegung

Das Modul in derselben Ausrichtung wiederholen, ohne die Paneele zu drehen oder die Reihen zu versetzen. Die Fugen mit Gips verspachteln und bündig schleifen, damit das Relief durchgehend wirkt.

02 Fugen

Basis aus weißem Gips. Die Fugen werden mit Gips verspachtelt und bündig geschliffen, damit sich das Relief in die Wand einfügt.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.