KELDRYN

GÉOMÉTRIQUES / ORIENTATION FIXE



Des facettes triangulaires de proportions variées composent une surface continue qui change avec la direction de la lumière.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-STD-001-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-STD-001-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	10,2–27,4 mm
Relief maximal	17,2 mm
Poids de référence	5,09 kg
Surface par panneau	0,25 m²
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m²	4 panneaux/m²
Répétition	Un module · Orientation fixe

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

Une trame irrégulière de plans inclinés crée un relief cristallin à petite échelle. La répétition d’un seul module prolonge le dessin sur tout le mur ; les joints repris intègrent les pièces en une même surface.

01 Pose

Répéter le module dans la même orientation, sans tourner les pièces ni décaler les rangs. Reprendre les joints au plâtre et les araser pour assurer la continuité du relief.

02 Joints

Base en plâtre blanc. Les joints sont repris au plâtre et arasés pour intégrer le relief au mur.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.