KELDRYN

GEOMETRISCH / VASTE ORIËNTATIE



Driehoekige facetten in verschillende verhoudingen vormen een doorlopend oppervlak dat verandert met de richting van het licht.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel



01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-STD-001-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-STD-001-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	10,2–27,4 mm
Maximaal reliëf	17,2 mm
Referentiegewicht	5,09 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Vaste oriëntatie

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte



Detail van de wandbekleding

Het motief

Een onregelmatig raster van hellende vlakken vormt een kristalachtig reliëf op fijne schaal. Door één module te herhalen loopt het motief over de hele wand door; de bijgewerkte voegen laten de panelen opgaan in één oppervlak.

01 Plaatsing

Herhaal de module in dezelfde oriëntatie, zonder de panelen te draaien of de rijen te verspringen. Werk de voegen bij met gips en maak ze vlak, zodat het reliëf doorloopt.

02 Voegen

Basis van wit gips. De voegen worden met gips bijgewerkt en vlak afgewerkt, zodat het reliëf opgaat in de wand.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.