KELDRYN

GEOMETRICI / ORIENTAMENTO FISSO



Sfaccettature triangolari di diverse proporzioni compongono una superficie continua che cambia con la direzione della luce.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-STD-001-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-STD-001-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	10,2–27,4 mm
Rilievo massimo	17,2 mm
Peso di riferimento	5,09 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Orientamento fisso

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

Una trama irregolare di piani inclinati crea un rilievo cristallino di scala fine. La ripetizione di un solo modulo prolunga il disegno su tutta la parete; i giunti ripassati integrano i pezzi in un'unica superficie.

01 Posa

Ripetere il modulo con lo stesso orientamento, senza ruotare i pezzi né sfalsare le file. Ripassare i giunti con gesso e rasarli a filo per dare continuità al rilievo.

02 Giunti

Base in gesso bianco. I giunti si ripassano con gesso e si rasano a filo per integrare il rilievo nella parete.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.