RILLA

LINEAR / GLEICHE AUSRICHTUNG



Zwölf vertikale Wellen zeichnen einen durchgehenden, ruhigen Rhythmus auf den weißen Gips.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel



01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-008-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-STD-008-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10–25 mm
Maximale Relieftiefe	15 mm
Referenzgewicht	5,38–5,82 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Gleiche Ausrichtung

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Zwölf sanfte, parallele Wellen laufen von einem Ende des Paneels zum anderen. Die Wiederholung führt das Relief zu einer durchgehenden Wandfläche fort, auf der seitliches Licht eine zarte Folge von Licht und Schatten zeichnet.

01 Verlegung

Die Paneele in der gesamten Wandfläche gleich ausgerichtet verlegen. Die Fugen mit Gips verspachteln, damit das gewellte Profil durchgehend wirkt.

02 Fugen

Fugen mit Gips zu einer durchgehenden Fläche verspachtelt; das gewellte Profil des Designs erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.