# RILLA

LINEARI / STESSO ORIENTAMENTO



Dodici onde verticali tracciano un ritmo continuo e sereno sul gesso bianco.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

# Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-STD-008-A-01

| | |
|---|---|
| Materiale | Gesso fibrorinforzato |
| Tipologia | Pannello murale 3D |
| Finitura | Bianco opaco · Texture minerale fine |
| Codice | GYP-STD-008-A-01 |
| Formato | 500 × 500 mm |
| Spessore totale | 10–25 mm |
| Rilievo massimo | 15 mm |
| Peso di riferimento | 5,38–5,82 kg |
| Copertura per pannello | 0,25 $m^2$ |
| Uso | Rivestimento interno in ambiente asciutto |
| Finitura di fornitura | Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura |
| Pannelli per $m^2$ | 4 pannelli/$m^2$ |
| Ripetizione | Un modulo · Stesso orientamento |

DESIGN E CONTINUITÀ

# Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

### Il motivo

Dodici onde morbide e parallele percorrono il pezzo da un'estremità all'altra. La loro ripetizione prolunga il rilievo in una parete continua, dove la luce laterale disegna una delicata successione di luci e ombre.

### 01 Posa

Allineare i pezzi mantenendo lo stesso orientamento su tutta la parete. Ripassare i giunti con gesso e conservare la continuità del profilo ondulato.

### 02 Giunti

Giunti ripassati con gesso per formare una superficie continua; conservare il profilo ondulato del design.

### 03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.