# VANTREM

GEOMETRISCH / DREHUNGEN UM 90°



Neun große Flächen zeichnen ein Raster aus sanften Schatten.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

# Das Paneel



01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-012-A-01

| | |
|---|---|
| Material | Faserverstärkter Gips |
| Typ | 3D-Wandpaneel |
| Oberfläche | Mattweiß · Feine mineralische Textur |
| Referenz | GYP-STD-012-A-01 |
| Format | 500 × 500 mm |
| Gesamtstärke | 10–21 mm |
| Maximale Relieftiefe | 11 mm |
| Referenzgewicht | 5,09–5,51 kg |
| Deckfläche pro Paneel | 0,25 $m^2$ |
| Nutzung | Wandverkleidung für trockene Innenräume |
| Lieferzustand | Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen |
| Paneele pro $m^2$ | 4 Paneele/$m^2$ |
| Wiederholung | Ein Modul · Drehungen um 90° |

DESIGN UND KONTINUITÄT

# Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

### Das Motiv

Drei Reihen großer Quadrate verbinden sanfte Neigungen auf einer durchgehenden Gipsbasis. Seitliches Licht zeigt die Übergänge des Reliefs; durch Drehen des Paneels setzt sich der Rhythmus über die ganze Wand fort.

### 01 Verlegung

Das Quadratraster ausrichten und der Referenzkomposition der Zeichnung folgen: oben 270° und 180°, unten 0° und 90°. Die Stöße zwischen den Paneelen mit Gips verspachteln; Kanäle und Neigungen, die zum Design gehören, bleiben erhalten.

### 02 Fugen

Fugen zwischen den Paneelen mit Gips verspachtelt. Die feinen Kanäle des Rasters und die ursprünglichen Neigungen erhalten.

### 03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.