FLUVA

WELLEN UND FALTEN / GLEICHE AUSRICHTUNG



Horizontale Bänder unterschiedlicher Breite ziehen sich wie ein durchgehender Flusslauf über den Gips.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel



01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-013-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-STD-013-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10–29 mm
Maximale Relieftiefe	19 mm
Referenzgewicht	5–5,41 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Gleiche Ausrichtung

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Weite Bögen verbinden sich mit feinen Wellen und zarten Kreuzungen. Die horizontale und vertikale Wiederholung führt das Relief ohne Unterbrechung fort, und seitliches Licht betont die Wechsel von Breite und Tiefe.

01 Verlegung

Die Paneele mit horizontalen Bändern und gleicher Ausrichtung verlegen, ohne sie zu drehen. Die Profile fluchtend ausrichten und die Fugen mit Gips verspachteln; Wellen und Kreuzungen des Designs erhalten.

02 Fugen

Fugen mit Gips zu einer durchgehenden Fläche verspachtelt; die Bänder und Wellen des Designs erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.