FLUVA

ONDE E PIEGHE / STESSO ORIENTAMENTO



Fasce orizzontali di larghezza variabile percorrono il gesso come un alveo continuo.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-STD-013-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-STD-013-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	10–29 mm
Rilievo massimo	19 mm
Peso di riferimento	5–5,41 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Stesso orientamento

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

Ampie curve si collegano a ondulazioni sottili e incroci delicati. La ripetizione orizzontale e verticale prolunga il rilievo senza interruzioni, mentre la luce laterale mette in risalto i cambi di larghezza e profondità.

01 Posa

Disporre i pezzi con le fasce orizzontali e mantenere lo stesso orientamento, senza ruotarli. Allineare i profili e ripassare i giunti con gesso conservando le ondulazioni e gli incroci del design.

02 Giunti

Giunti ripassati con gesso per formare una superficie continua; conservare le fasce e le ondulazioni del design.

03 Reazione al fuoco

Indicaci la classe richiesta dal tuo progetto. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.