ONDEA

WELLEN UND FALTEN / WECHSEL A/B OHNE DREHUNG



Horizontale Wellen in sanftem Rhythmus verbinden sich zu einer durchgehenden Wand aus weißem Gips.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel



01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-014-A/B-01

Referenzen	GYP-STD-014-A-01, GYP-STD-014-B-01
Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10–30 mm
Maximale Relieftiefe	20 mm
Referenzgewicht	4,82–5,68 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Zwei Module · Wechsel A/B ohne Drehung

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Zwei sich ergänzende Module führen die Kurven unterschiedlicher Breite fort. Der Wechsel A/B erzeugt eine fließende Abfolge aus breiten Bändern und feinen Graten, die sich mit seitlichem Licht verändert.

01 Verlegung

A und B horizontal abwechseln und in jeder Reihe dieselbe Abfolge wiederholen, ohne die Paneele zu drehen. Die Profile fluchtend ausrichten und die Fugen mit Gips verspachteln; Rundungen und durchgehendes Relief erhalten.

02 Fugen

Fugen mit Gips zu einer durchgehenden Fläche verspachtelt; die Wellen des Designs erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.