RATHEN

GEOMETRISCH / WECHSEL A/B OHNE DREHUNG



Geneigte Rechtecke in aufeinander abgestimmten Proportionen bilden ein ruhiges, durchgehendes Relief.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel



01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-016-A/B-01

Referenzen	GYP-STD-016-A-01, GYP-STD-016-B-01
Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10–24,37 mm
Maximale Relieftiefe	14,37 mm
Referenzgewicht	4,81–5,25 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Zwei Module · Wechsel A/B ohne Drehung

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Zwei sich ergänzende Module verbinden Quadrate und Rechtecke unterschiedlicher Proportionen. Jede Fläche hebt sich sanft von einer ihrer Kanten an; abgerundete Ecken und Übergänge lassen das Licht die Neigungen sichtbar machen.

01 Verlegung

A und B horizontal abwechseln und in jeder Reihe dieselbe Abfolge wiederholen, ohne die Paneele zu drehen. Die Profile fluchtend ausrichten und die Fugen mit Gips verspachteln; ursprüngliche Neigungen und Übergänge erhalten.

02 Fugen

Fugen mit Gips zu einer durchgehenden Fläche verspachtelt; die geneigten Flächen und Zwischenräume des Designs erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.