VELIN

LINEAR / FESTE AUSRICHTUNG



Vier vertikale Falten und ebene Facetten bilden ein durchgehendes Relief, das sich mit seitlichem Licht verändert.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel



01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-048-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-STD-048-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10–25 mm
Maximale Relieftiefe	15 mm
Referenzgewicht	5,21–5,64 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Feste Ausrichtung

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Die Knicke auf unterschiedlichen Höhen bringen Abwechslung in den vertikalen Rhythmus. Da sich ein einziges Paneel wiederholt, lässt sich das Design über die ganze Wand fortführen, mit verspachtelten Fugen, die sich in die Fläche einfügen.

01 Verlegung

Das Modul in derselben Ausrichtung wiederholen, ohne die Paneele zu drehen oder die Reihen zu versetzen. Die Fugen mit Gips verspachteln und bündig schleifen, damit das Relief durchgehend wirkt.

02 Fugen

Basis aus weißem, faserverstärktem Gips. Die Fugen werden mit Gips verspachtelt und bündig geschliffen, damit sich das Relief in die Wand einfügt.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.