VELIN

LINEALES / ORIENTACIÓN FIJA



Cuatro pliegues verticales y facetas planas componen un relieve continuo que cambia con la luz lateral.

Ambiente

GEOMETRÍA Y FORMATO

La pieza



01 Vista frontal



02 Vista de tres cuartos

GYP-STD-048-A-01

Referencia	GYP-STD-048-A-01
Formato del módulo	500 × 500 mm
Espesor total / relieve máximo	10-25 mm / 15 mm
Superficie por panel	0,25 m^2
Paneles por m^2	4 paneles/m^2
Peso de referencia por panel	5,21-5,64 kg
Material	Escayola reforzada con fibra
Repetición	Un módulo; orientación fija
Acabado	Blanco mate, textura mineral fina

DISEÑO Y CONTINUIDAD

El relieve en el espacio



Detalle del revestimiento

Ritmo vertical

Cuatro pliegues de anchura variable y quiebros a distintas alturas. Sus facetas planas hacen que la luz dibuje sombras diferentes a lo largo de la pared.

Materia y luz

El acabado blanco mate se relaciona con la madera, la piedra y los textiles. La iluminación lateral permite leer la profundidad del relieve.

01 Orientación fija

Repetir la misma pieza sin girarla ni desplazar las filas.

02 Juntas invisibles

Repasar con escayola y enrasar las juntas para recuperar la continuidad del relieve.

03 Paño continuo

Extender el revestimiento hasta los límites del paño arquitectónico, con encuentros definidos.