LUMDREA

LED-PANEELE / VERTIKALE AUSRICHTUNG



Eine sanfte Falte, durchzogen von einer geschwungenen Lichtlinie.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel



01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-LED-061-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-LED-061-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10–40 mm
Maximale Relieftiefe	30 mm
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Vertikale Ausrichtung

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

LUMDREA bettet eine geschwungene Senke zwischen zwei durchgehende, asymmetrische Reliefflächen ein. Die Kurve gliedert die Komposition; bei vertikaler Ausrichtung der Paneele setzt sich die Lichtlinie fort. Gipspaneel für die LED-Integration in einer geschwungenen Senke. Für die Aufnahme eines 24-V-LED-Silikonprofils konzipiert. Das Set ist mit Profil und Netzteil geplant, die Komponenten werden noch festgelegt.

01 Verlegung

Die Ausrichtung beibehalten und die Enden der Senke reihenübergreifend fluchten lassen. Die Fugen so verspachteln, dass die durchgehenden Flächen und die offene Aufnahme erhalten bleiben. Mit LED-Silikonprofil und 24-V-Netzteil geplant, die Komponenten werden noch festgelegt. Möbel und Leuchten benötigen eine vom Paneel unabhängige Befestigung.

02 Fugen

Fugen verspachtelt; die Senke und das ursprüngliche durchgehende Relief erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.