LUMDREA

PAINÉIS LED / ALINHAMENTO VERTICAL



Uma dobra suave percorrida por uma linha de luz curva.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça



01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-LED-061-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-LED-061-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	10–40 mm
Relevo máximo	30 mm
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Alinhamento vertical

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

LUMDREA integra um vale sinuoso entre duas superfícies de relevo contínuo e assimétrico. A curva organiza a composição e permite prolongar o traçado luminoso ao alinhar as peças na vertical. Painel de gesso preparado para integração LED em vale curvo. Concebido para alojar um perfil LED de silicone de 24 V. O conjunto está previsto com perfil e fonte de alimentação, com componentes por confirmar.

01 Colocação

Manter a mesma orientação e alinhar as extremidades do vale entre fiadas. Acabar as juntas para conservar as superfícies contínuas e o alojamento aberto. Está previsto com perfil LED de silicone e fonte de alimentação a 24 V, com componentes por confirmar. Mobiliário e luminárias precisam de suporte independente do painel.

02 Juntas

Juntas acabadas; conservar o vale e o relevo contínuo original.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.