LUMDREA

PANNEAUX LED / ALIGNEMENT VERTICAL



Un pli doux parcouru par une ligne de lumière courbe.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-LED-061-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-LED-061-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	10–40 mm
Relief maximal	30 mm
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Un module · Alignement vertical

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

LUMDREA intègre une vallée sinueuse entre deux surfaces au relief continu et asymétrique. La courbe organise la composition et permet de prolonger le tracé lumineux en alignant les pièces à la verticale. Panneau en plâtre conçu pour l’intégration d’un éclairage LED dans une vallée courbe. Destiné à recevoir un profilé LED en silicone 24 V. Le profilé LED et l’alimentation sont définis avec chaque projet.

01 Pose

Conserver la même orientation et aligner les extrémités de la vallée d’une rangée à l’autre. Reprendre les joints pour conserver les surfaces continues et le logement ouvert. Le profilé LED en silicone et l’alimentation 24 V sont définis avec chaque projet. Le mobilier et les luminaires nécessitent un support indépendant du panneau.

02 Joints

Joints repris ; conserver la vallée et le relief continu d’origine.

03 Réaction au feu

Indiquez-nous la classe exigée par votre projet. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.