LUMDREA

LED-PANELEN / VERTICALE UITLIJNING



Een zachte plooi met een gebogen lijn van licht.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel



01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-LED-061-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-LED-061-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	10–40 mm
Maximaal reliëf	30 mm
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Verticale uitlijning

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte



Detail van de wandbekleding

Het motief

LUMDREA heeft een slingerende vallei tussen twee oppervlakken met een doorlopend, asymmetrisch reliëf. De ronding structureert de compositie, en door de panelen verticaal uit te lijnen loopt het lichttraject door. Gipspaneel voorbereid op LED-integratie in een gebogen vallei. Ontworpen voor een siliconen LED-profiel van 24 V. Het geheel is gepland met profiel en voeding; de onderdelen worden nog bepaald.

01 Plaatsing

Houd dezelfde oriëntatie aan en lijn de uiteinden van de vallei tussen de rijen uit. Werk de voegen bij, zodat de doorlopende oppervlakken en de open sleuf behouden blijven. Gepland met een siliconen LED-profiel en een voeding van 24 V; de onderdelen worden nog bepaald. Meubels en armaturen hebben een eigen bevestiging nodig, los van het paneel.

02 Voegen

Voegen bijgewerkt; de vallei en het oorspronkelijke doorlopende reliëf blijven behouden.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.