LUMDREA

PANNELLI LED / ALLINEAMENTO VERTICALE



Una piega morbida percorsa da una linea di luce curva.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-LED-061-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-LED-061-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	10–40 mm
Rilievo massimo	30 mm
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Allineamento verticale

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

LUMDREA integra una valle sinuosa tra due superfici dal rilievo continuo e asimmetrico. La curva organizza la composizione e permette di prolungare il tracciato luminoso allineando i pezzi in verticale. Pannello in gesso predisposto per l'integrazione LED in una valle curva. Progettato per alloggiare un profilo LED in silicone da 24 V. Il profilo LED e l'alimentazione si definiscono con ogni progetto.

01 Posa

Mantenere lo stesso orientamento e allineare le estremità della valle tra le file. Ripassare i giunti per conservare le superfici continue e l'alloggiamento aperto. Il profilo LED in silicone e l'alimentazione a 24 V si definiscono con ogni progetto. Arredi e apparecchi di illuminazione richiedono un supporto indipendente dal pannello.

02 Giunti

Giunti ripassati; conservare la valle e il rilievo continuo originale.

03 Reazione al fuoco

Indicaci la classe richiesta dal tuo progetto. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.