PLEVA

PAINÉIS LED / ROTAÇÕES E ALINHAMENTO SEGUNDO O DESENHO



Dobras verticais que se atenuam para baixo e uma cornija de luz contínua.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça



01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-LED-065-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-LED-065-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	9,5–30 mm
Relevo máximo	20,5 mm
Peso de referência	4,28 kg
Área por painel	0,25 m^2
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m^2	4 painéis/m^2
Repetição	Um módulo · Rotações e alinhamento segundo o desenho

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

PLEVA combina uma faixa superior lisa com oito dobras verticais de passo 62,5 mm. Um plano inclinado vai recortando o relevo até o fazer desaparecer no bordo inferior. A cornija oculta a luz e permite manter o canal contínuo ao longo de toda a largura da parede. Painel de gesso preparado para luz LED indireta. Concebido para alojar um perfil LED de silicone de 24 V. O conjunto está previsto com perfil e fonte de alimentação, com componentes por confirmar. Peso de referência calculado: 4,28 kg.

01 Colocação

Manter fiadas e colunas alinhadas com a mesma orientação. A rotação de 180° inverte a direção da luz. Conservar as cornijas e as dobras ao acabar as juntas; não preencher os alojamentos. O canal e a fita montam-se depois de colocar e pintar. Mobiliário e luminárias precisam de suporte independente do painel.

02 Juntas

Juntas entre painéis acabadas; conservar o relevo e os alojamentos da iluminação.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.