PLEVA

PANNEAUX LED / ROTATIONS ET ALIGNEMENT SELON LE MOTIF



Des plis verticaux qui s’estompent vers le bas et une corniche de lumière continue.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-LED-065-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-LED-065-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	9,5–30 mm
Relief maximal	20,5 mm
Poids de référence	4,28 kg
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Un module · Rotations et alignement selon le motif

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

PLEVA associe une bande supérieure lisse à huit plis verticaux au pas de 62,5 mm. Un plan incliné réduit progressivement le relief jusqu’à le faire disparaître au bord inférieur. La corniche dissimule la lumière et permet un logement continu sur toute la largeur du mur. Panneau en plâtre conçu pour un éclairage LED indirect. Destiné à recevoir un profilé LED en silicone 24 V. L’ensemble est prévu avec profilé et alimentation, composants à confirmer. Poids de référence calculé : 4,28 kg.

01 Pose

Garder rangées et colonnes alignées avec la même orientation. La rotation de 180° inverse la direction de la lumière. Conserver les corniches et les plis lors de la reprise des joints ; ne pas remplir les logements. Le profilé lumineux se monte après la pose et la peinture. Le mobilier et les luminaires nécessitent un support indépendant du panneau.

02 Joints

Joints entre panneaux repris ; conserver le relief et les logements d’éclairage.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.