PLEVA

LED-PANELEN / DRAAIINGEN EN UITLIJNING VOLGENS ONTWERP



Verticale plooien die naar onderen toe vervlakken en een doorlopende lichtlijst.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel



01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-LED-065-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-LED-065-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	9,5–30 mm
Maximaal reliëf	20,5 mm
Referentiegewicht	4,28 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Draaiingen en uitlijning volgens ontwerp

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte



Detail van de wandbekleding

Het motief

PLEVA combineert een gladde bovenstrook met acht verticale plooien met een steek van 62,5 mm. Een hellend vlak snijdt het reliëf geleidelijk af tot het bij de onderrand verdwijnt. De lijst verbergt het licht, zodat het kanaal over de hele breedte van de wand kan doorlopen. Gipspaneel voorbereid op indirecte LED-verlichting. Ontworpen voor een siliconen LED-profiel van 24 V. Het geheel is gepland met profiel en voeding; de onderdelen worden nog bepaald. Berekend referentiegewicht: 4,28 kg.

01 Plaatsing

Houd rijen en kolommen uitgelijnd met dezelfde oriëntatie. Een draaiing van 180° keert de richting van het licht om. Behoud de lijsten en plooien bij het bijwerken van de voegen; vul de sleuven niet. Profiel en strip worden na het plaatsen en schilderen gemonteerd. Meubels en armaturen hebben een eigen bevestiging nodig, los van het paneel.

02 Voegen

Voegen tussen de panelen bijgewerkt; reliëf en lichtsleuven blijven behouden.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.