PLEVA

PANNELLI LED / ROTAZIONI E ALLINEAMENTO SECONDO IL DESIGN



Pieghe verticali che si attenuano verso il basso e una cornice di luce continua.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-LED-065-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-LED-065-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	9,5–30 mm
Rilievo massimo	20,5 mm
Peso di riferimento	4,28 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Rotazioni e allineamento secondo il design

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

PLEVA combina una fascia superiore liscia con otto pieghe verticali con passo di 62,5 mm. Un piano inclinato ritaglia progressivamente il rilievo fino a farlo scomparire sul bordo inferiore. La cornice nasconde la luce e permette di mantenere il canale continuo per tutta la larghezza della parete. Pannello in gesso predisposto per luce LED indiretta. Progettato per alloggiare un profilo LED in silicone da 24 V. L'insieme è previsto con profilo e alimentatore, con componenti da confermare. Peso di riferimento calcolato: 4,28 kg.

01 Posa

Mantenere file e colonne allineate con lo stesso orientamento. La rotazione di 180° inverte la direzione della luce. Conservare le cornici e le pieghe nel ripassare i giunti; non riempire gli alloggiamenti. Canale e striscia si montano dopo la posa e la pittura. Arredi e apparecchi di illuminazione richiedono un supporto indipendente dal pannello.

02 Giunti

Giunti tra i pannelli ripassati; conservare il rilievo e gli alloggiamenti dell'illuminazione.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.