MYREN

PANNEAUX LED / ROTATIONS ET ALIGNEMENT SELON LE MOTIF



Des bandes sinueuses en plâtre et deux lignes de lumière indirecte par pièce.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-LED-068-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-LED-068-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	9,5–30 mm
Relief maximal	20,5 mm
Poids de référence	4,65 kg
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Un module · Rotations et alignement selon le motif

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

MYREN relie deux lèvres sinueuses de 36 mm d’amplitude, avec entre elles des dalles à section concave. La surface part tangente du logement et remonte jusqu’à la lèvre suivante, dans une continuité douce. Panneau en plâtre conçu pour un éclairage LED indirect. Destiné à recevoir un profilé LED en silicone 24 V. L’ensemble est prévu avec profilé et alimentation, composants à confirmer. Poids de référence calculé : 4,65 kg.

01 Pose

Conserver la même orientation par rangées et colonnes. La rotation de 180° inverse la direction de la lumière. Reprendre les joints en conservant courbes, surfaces concaves et logements. Coordonner la continuité du profilé et les connexions avant d’installer l’éclairage. Le mobilier et les luminaires nécessitent un support indépendant du panneau.

02 Joints

Joints entre panneaux repris ; conserver le relief et les logements d’éclairage.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.