MYREN

LED-PANELEN / DRAAIINGEN EN UITLIJNING VOLGENS ONTWERP



Golvende banen van gips en twee lijnen indirect licht per paneel.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel



01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-LED-068-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-LED-068-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	9,5–30 mm
Maximaal reliëf	20,5 mm
Referentiegewicht	4,65 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Draaiingen en uitlijning volgens ontwerp

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte



Detail van de wandbekleding

Het motief

MYREN verbindt twee slingerende lippen met een amplitude van 36 mm, met hol gevormde platen ertussen. Het oppervlak komt raaklijnig uit de sleuf en loopt op tot de volgende lip, in een zachte, doorlopende beweging. Gipspaneel voorbereid op indirecte LED-verlichting. Ontworpen voor een siliconen LED-profiel van 24 V. Het geheel is gepland met profiel en voeding; de onderdelen worden nog bepaald. Berekend referentiegewicht: 4,65 kg.

01 Plaatsing

Houd per rij en kolom dezelfde oriëntatie aan. Een draaiing van 180° keert de richting van het licht om. Werk de voegen bij met behoud van rondingen, holle vlakken en sleuven. Stem de doorloop van het profiel en de verbindingen af voordat je de verlichting installeert. Meubels en armaturen hebben een eigen bevestiging nodig, los van het paneel.

02 Voegen

Voegen tussen de panelen bijgewerkt; reliëf en lichtsleuven blijven behouden.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.