MYREN

PANNELLI LED / ROTAZIONI E ALLINEAMENTO SECONDO IL DESIGN



Fasce sinuose di gesso e due linee di luce indiretta per pezzo.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-LED-068-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-LED-068-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	9,5–30 mm
Rilievo massimo	20,5 mm
Peso di riferimento	4,65 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Rotazioni e allineamento secondo il design

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

MYREN collega due labbri sinuosi di 36 mm di ampiezza, con lastre a sezione concava tra di essi. La superficie esce tangente dall'alloggiamento e sale fino al labbro successivo, formando una continuità morbida. Pannello in gesso predisposto per luce LED indiretta. Progettato per alloggiare un profilo LED in silicone da 24 V. L'insieme è previsto con profilo e alimentatore, con componenti da confermare. Peso di riferimento calcolato: 4,65 kg.

01 Posa

Mantenere lo stesso orientamento per file e colonne. La rotazione di 180° inverte la direzione della luce. Ripassare i giunti conservando curve, superfici concave e alloggiamenti. Coordinare la continuità del canale e le connessioni prima di installare l'illuminazione. Arredi e apparecchi di illuminazione richiedono un supporto indipendente dal pannello.

02 Giunti

Giunti tra i pannelli ripassati; conservare il rilievo e gli alloggiamenti dell'illuminazione.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.