STRYNA

LED-PANEELE / DREHUNG UND AUSRICHTUNG JE NACH DESIGN



Zwei Reihen geneigter Platten und Licht unter ihren Kanten.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel



01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-LED-069-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-LED-069-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	9,5–30 mm
Maximale Relieftiefe	20,5 mm
Referenzgewicht	5,29 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Drehung und Ausrichtung je nach Design

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

STRYNA verbindet zwei Reihen von 300 und 200 mm. Die Platten weisen Knicke auf unterschiedlichen Höhen und spindelförmige Übergänge auf, mit zwei Aufnahmen für indirektes Licht pro Paneel. Gipspaneel für indirektes LED-Licht. Für die Aufnahme eines 24-V-LED-Silikonprofils konzipiert. Das Set ist mit Profil und Netzteil geplant, die Komponenten werden noch festgelegt. Berechnetes Referenzgewicht: 5,29 kg.

01 Verlegung

Reihen fluchtend und gleich ausgerichtet verlegen. Eine Drehung um 180° kehrt die Lichtrichtung um. Beim Verspachteln der Fugen die gestalteten Knicke und Anschlüsse erhalten. Die Aufnahmen lassen sich über die gesamte Breite der Wandfläche fortführen; Anschlüsse und Stromversorgung mit dem zuständigen Fachplaner klären. Möbel und Leuchten benötigen eine vom Paneel unabhängige Befestigung.

02 Fugen

Fugen zwischen den Paneelen verspachtelt; Relief und Lichtaufnahmen erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.