STRYNA

PAINÉIS LED / ROTAÇÕES E ALINHAMENTO SEGUNDO O DESENHO



Duas fiadas de lajes inclinadas e luz sob as suas arestas.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça



01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-LED-069-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-LED-069-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	9,5–30 mm
Relevo máximo	20,5 mm
Peso de referência	5,29 kg
Área por painel	0,25 m^2
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m^2	4 painéis/m^2
Repetição	Um módulo · Rotações e alinhamento segundo o desenho

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

STRYNA combina duas fiadas de 300 e 200 mm. As lajes apresentam ressaltos a diferentes alturas e encontros em forma de fuso, com dois alojamentos de luz indireta por peça. Painel de gesso preparado para luz LED indireta. Concebido para alojar um perfil LED de silicone de 24 V. O conjunto está previsto com perfil e fonte de alimentação, com componentes por confirmar. Peso de referência calculado: 5,29 kg.

01 Colocação

Manter as fiadas alinhadas e a mesma orientação. A rotação de 180° inverte a direção da luz. Conservar os ressaltos e os encontros do desenho ao acabar as juntas. Os alojamentos admitem continuidade ao longo de toda a largura da parede; resolver as ligações e a alimentação com o profissional do projeto. Mobiliário e luminárias precisam de suporte independente do painel.

02 Juntas

Juntas entre painéis acabadas; conservar o relevo e os alojamentos da iluminação.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.