STRYNA

PANNEAUX LED / ROTATIONS ET ALIGNEMENT SELON LE MOTIF



Deux rangées de dalles inclinées et une lumière sous leurs arêtes.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-LED-069-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-LED-069-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	9,5–30 mm
Relief maximal	20,5 mm
Poids de référence	5,29 kg
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Un module · Rotations et alignement selon le motif

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

STRYNA associe deux rangées de 300 et 200 mm. Les dalles présentent des ressauts à différentes hauteurs et des raccords en fuseau, avec deux logements de lumière indirecte par pièce. Panneau en plâtre conçu pour un éclairage LED indirect. Destiné à recevoir un profilé LED en silicone 24 V. L’ensemble est prévu avec profilé et alimentation, composants à confirmer. Poids de référence calculé : 5,29 kg.

01 Pose

Garder les rangées alignées et la même orientation. La rotation de 180° inverse la direction de la lumière. Conserver les ressauts et les raccords du motif lors de la reprise des joints. Les logements permettent la continuité sur toute la largeur du mur ; définir les connexions et l’alimentation avec le professionnel du projet. Le mobilier et les luminaires nécessitent un support indépendant du panneau.

02 Joints

Joints entre panneaux repris ; conserver le relief et les logements d’éclairage.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.