STRYNA

PANNELLI LED / ROTAZIONI E ALLINEAMENTO SECONDO IL DESIGN



Due corsi di lastre inclinate e luce sotto i loro bordi.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-LED-069-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-LED-069-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	9,5–30 mm
Rilievo massimo	20,5 mm
Peso di riferimento	5,29 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Rotazioni e allineamento secondo il design

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

STRYNA combina due corsi da 300 e 200 mm. Le lastre presentano pieghe a diverse altezze e incontri a forma di fuso, con due alloggiamenti di luce indiretta per pezzo. Pannello in gesso predisposto per luce LED indiretta. Progettato per alloggiare un profilo LED in silicone da 24 V. L'insieme è previsto con profilo e alimentatore, con componenti da confermare. Peso di riferimento calcolato: 5,29 kg.

01 Posa

Mantenere le file allineate e lo stesso orientamento. La rotazione di 180° inverte la direzione della luce. Conservare le pieghe e gli incontri previsti dal design nel ripassare i giunti. Gli alloggiamenti consentono la continuità per tutta la larghezza della parete; risolvere connessioni e alimentazione con il professionista del progetto. Arredi e apparecchi di illuminazione richiedono un supporto indipendente dal pannello.

02 Giunti

Giunti tra i pannelli ripassati; conservare il rilievo e gli alloggiamenti dell'illuminazione.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.